

Рекомендации по транспортировке и хранению металлического водостока Акведук™

Перед загрузкой водосточной системы в Ваш транспорт, проверьте соответствие продукции по количеству и качеству упаковки.

Транспортировка

Транспортировка продукции должна осуществляться на автомобиле с погрузочной платформой, которая имеет достаточную длину и позволит свободную загрузку / выгрузку товара. При длительной транспортировке (более трех часов) рекомендуется использовать тентованную машину. При загрузке большого объема водосточной системы (более 500м.п желоба и трубы) у автомобиля должна быть возможность боковой загрузки.

Продукция должна быть зафиксирована надёжным образом, чтобы предотвратить свободное перемещение товара в кузове. Рекомендуется использовать стропы для фиксации.

Перевозку рекомендуется производить в заводской упаковке. В случае отсутствия заводской упаковки, продукция должна быть упакована таким образом, чтобы предотвратить трение между отдельными элементами, вызывающее повреждение лакокрасочного покрытия, и предотвратить физические повреждения продукции.

Выгрузку необходимо осуществлять используя вилочный погрузчик, с подходящим расстоянием между вилами, что бы предотвратить повреждение поверхности водосточных систем Акведук™.

Ручная выгрузка должна осуществляться достаточным количеством рабочих. Желоба и трубы длиной от 3-х метров рекомендуется выгружать с использованием не менее двух рабочих.

Хранение

Хранение должно осуществляться в фирменной упаковке в сухом и хорошо вентилируемом помещении что бы избежать попадания влаги и солнечных лучей.

Необходимо предотвратить образования конденсата на продукции.

Допускается кратковременное (до 7 дней) хранение продукции под тентом, с соблюдением всех вышеперечисленных условий.

Максимальный срок хранения не должен превышать 6 месяцев.

За информацией по монтажу и обслуживанию уже смонтированной водосточной системы Акведук™ обратитесь к соответствующим документам в разделе «Документация» на сайте www.aqueduct-ua.com